

# Flächige Abdichtungen

mit Frischbetonverbundsystem



## Kurzbeschreibung

Frischbetonverbundfolien (FBVF) sind flächige Zusatzmassnahmen zu wasserdichten Betonkonstruktionen. Die FBVF können sowohl horizontal wie auch vertikal eingesetzt werden. Als Untergründe eignen sich Betone, Wärmedämmungen oder Schalungen, sofern sie eben und frei von losen Teilen sind. Die Folien weisen Stärken bis 2mm auf, werden als Rollware geliefert und mit einer Überlappung (3-8cm) verlegt. Die Stösse werden verschweisst oder verklebt. Speziell zu beachten sind die An- und Abschlüsse an Durchdringungen resp. die Übergänge an anschliessende Materialien resp. Bauteile.

## Bauseitige Leistungen:

- Der Untergrund muss glatt, eben und besenrein sein
- Montage von Aussparungshülsen vor dem Verlegen der FBVF
- Reinigen der FBVF (Wasser, Schnee, Eis, Verschmutzungen)
- Minimale Einschaltzeit 2 Arbeitstage

**REGION MITTELLAND**  
3312 Fraubrunnen  
058 861 66 55  
bern@bluetoro.ch

**REGION ZENTRALSCHWEIZ**  
6330 Cham  
058 861 66 44  
zug@bluetoro.ch

**REGION ZÜRICH**  
8162 Steinmaur  
058 861 66 66  
zuerich@bluetoro.ch

**REGION OSTSCHWEIZ**  
8887 Mels  
058 861 66 77  
ostschweiz@bluetoro.ch